





IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]


Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
SEV-315L2	508	635	645	508	680	216	2-M63x1.5	65	M20	140	18	315	845	28	1325



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B5 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØP	ØN	ØM	ØS
SEV-315L2	645	65	M20	140	18	530	2-M63x1.5	1325	660	550	600	24



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
SEV-315L2	508	635	645	508	680	216	2-M63x1.5	65	M20	140	18	315	845	28	1325
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											660	550	600	24	

technische Daten / technical data

Typ / type	SEV-315L2				
Leistung / power	[kW]	160	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	7,2
Drehzahl / speed	[upm]	2975	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		2	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	1,8
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	266,95	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	1,8876
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,91	Lager / bearing	[DE] [NDE]	6317 6317
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	95,6 94,9 93,7	max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	6230
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP55	Schallleistungspegel / noise level	[dB]	99
Drehmoment / torque	[Nm]	513,6	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	-15°C/+40°C
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg]	B3 = 1187 B5 = 1176 B35= 1222
Iso.Kl		F	Aufstellungshöhe altitude	[m]	≤1000m
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	<80K			
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60 Hz			
Spannung / voltage		400/690 [Δ/Y] 50Hz 460/796 [Δ/Y] 60Hz			
Motorschutz / motor protection		3 x PTC Kaltleiter			
Herstellungsjahr production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits			